



DO 7
(CB 26)



CB 14



CB 12



TO 92
(CB 97)

Variable capacitance diodes (continued)
Diodes à capacité variable (suite)

T_{amb} 25 °C

Type	Case Boîtier	V _R (V) max	I _F (mA) max	I _R (nA) max	V _R (V)	C (pF) min / max	V _R (V)	C(V ₁)/C(V ₂) min / max	V ₁ (V)	V ₂ (V)	DRS 75 page
BA 102 (1)	DO 7	20	100	5000	20(5)	24 / 37	4	1,4	4	10	323
BA 111	DO 7	20		100	10	45 / 65	2	1,5	2	10	327
BA 125 - 35	DO 7	20	100	50	20	29 / 36	2	2,1	2	20	#
BA 125 - 40	DO 7	20	100	50	20	34 / 41	2	2,1	2	20	#
BA 125 - 45	DO 7	20	100	50	20	39 / 46	2	2,1	2	20	#
BA 125 - 50	DO 7	20	100	50	20	44 / 51	2	2,1	2	20	#
BA 138 (2)	DO 7	30	100	100	30	3,8 / 5,9	3	2,4	3	30	331
BA 149 A	DO 7	50		10	50	6,1 / 7,5	2	2,5	2	50	#
BA 149 B	DO 7	50		10	50	6,9 / 8,3	2	2,5	2	50	#
BA 150	DO 7	25	100	50	25	44 / 66		2	2	20	335
BB 100	DO 7	25	100	100	10	8 / 12	3	1,5	3	10	403
BB 100 G (1)	DO 7	35	100	100	30	3,6 / 5,6	30	2,4	3	10	405
BB 103 (3)	DO 7	35	100	100	30	34 / 42	3	2,5	3	30	409
BB 104 (4)	CB 12	30	100	50	30	24 / 42	3	2,5	3	30	413
BB 105 A	CB 14	30	100	50	28	2,3 / 2,8	25	4	3	25	417
BB 105 B	CB 14	30	100	50	28	2 / 2,3	25	4,5	3	25	417
BB 105 G	CB 14	30	100	50	28	1,8 / 2,8	25	4	3	25	417
BB 106	CB 14	30	20	50	28	4 / 5,6	25	4,5	3	25	#
BB 109 G	CB 14	28	50			4,3 / 6	25	5	3	25	421
BB 113 (5)	CB 192	32	50	50	32	230 / 280	1				#
BB 204 (4)	TO 92	30	100	50	30	24 / 42	3	2,5	3	30	#
BB 205 A	CB 14	30	20			2,1 / 2,5	25	4,3	3	25	#
BB 205 B	CB 14	30	20			1,9 / 2,2	25	5	3	25	#
BB 205 G	CB 14	30	20			1,8 / 2,6	25	4,3	3	25	#
BB 209	CB 14	28	20	50	28	2,6 / 3	25	6,8	3	25	425

(1) Two capacitance ranges (JA - BE)

(2) Three capacitance ranges (VE - BE - RO)

(3) Two capacitance ranges (VE - BE)

(4) BB 104, BB 204 : common cathode twin diodes. Specification for one diode. Two capacitance ranges (VE - BE)

(5) t_j 80 °C

(1) Deux gammes de capacités (JA - BE)

(2) Trois gammes de capacités (VE - BE - RO)

(3) Deux gammes de capacité (VE - BE)

(4) BB 104, BB 204 : doubles diodes à cathode commune. Caractéristiques d'une diode. Deux gammes de capacité (VE - BE)

(5) T_j 80 °C

To be published later
Sera publiée ultérieurement